R & T 1

Algorithmique et programmation en Java

Parsy Jean-Pierre

2009-2010

- Variables élémentaires
- Actions primitives

Une variable est caractérisée par :

- son nom
- son type
- sa valeur

- Le nom d'une variable est appelé identificateur.
- Un identificateur est une suite de caractères alphanumériques commençant par une lettre.
- Un identificateur ne comporte pas de caractère espace.
- On distingue les lettres majuscules et minuscules.
- Par convention, en java le nom d'une variable commence par une lettre minuscule.
- Par souci de lisibilité, il est important de donner aux variables des noms significatifs.
- Le nom d'une variable ne peut pas être égal à un mot réservé du langage, par exemple `for`, `if`, `int` ...

Le type d'une variable précise :

- l'ensemble des valeurs possibles.
- et l'ensemble des opérations permises.

Les types prédéfinis permettent de manipuler :

- les nombres entiers de type `int`
- les nombres réels de type `double`
- les booléens de type `boolean`
- les caractères de type `char`
- les chaînes de caractères de type `String`

Les valeurs d'une variable sont représentées par des littéraux :
Par exemple

① int

152 -12 1

② double

0.5 1.0 1e-6 -2.7e3

③ boolean

true false

④ char

'A' '1'

⑤ String

"RT & 1" "1" "A" ""

Les opérations possibles sont :

- + addition
- - soustraction
- * multiplication
- / division entière
- % reste de la division entière

Par exemple

$17/5$ est égal à 3

$17\%5$ est égal à 2

car $17 = 5 * 3 + 2$

Les opérations possibles sont :

- + addition
- - soustraction
- * multiplication
- / division

Par exemple

`17./5.0` est égal à 3.4

`17.0/5` est égal à 3.4

`17/5.0` est égal à 3.4

les opérations sur les booléens et les chaînes de caractères seront vues ultérieurement

Déclaration d'une variable

- Une variable doit être déclarée.
- La déclaration d'une variable est de la forme :

type nomVar ;

- Par exemple :
 - int i ;
 - double x ;
 - boolean b ;
 - char c ;
 - String ch ;

Les actions primitives permettent de réaliser :

- la saisie ou l'entrée de données à partir du clavier
- le traitement ou calcul et la mémorisation du résultat
- l'affichage ou la sortie de données à l'écran

- Pour saisir la valeur d'une variable entière `i`
`i = EntreeClavier . readInt ( "i ? " );`
- Pour saisir la valeur d'une variable réelle `x`
`x = EntreeClavier . readDouble ( "x ? " );`
- Pour saisir la valeur d'une variable chaîne de caractères `ch`
`ch = EntreeClavier . readString ( "ch ? " );`

Un calcul ou traitement suivi de la mémorisation du résultat est réalisée par l'affectation

L'affectation

```
var = expr ;
```

permet de donner la valeur de l'expression `expr` à la variable `var`

Cette affectation réalise deux traitements

- 1 calcul de la valeur de l'expression `expr`
- 2 rangement de cete valeur dans la variable `var`

Pour afficher la valeur d'une variable `var`

```
System.out.println ( var );
```

Pour indiquer le nom de la variable `var`

```
System.out.println ( "valeur de var = " + var );
```

voir les expressions arithmétiques et les expressions booléennes

lancez eclipse en tapant dans un terminal eclipse
patientez c'est un peu long
insérez le projet /opt/shareJava/I3-PROJET.tar.gz dans l'espace
de travail d'eclipse
pour cela File/Import General Existing projects into workspace next
cochez la case select archive file
choisir le fichier /opt/shareJava/I3-PROJET.tar.gz

ouvrir le fichier TestProjet.java
pour l'exécuter clic droit sur le fichier Run As/ Java Application
modifier le message affiché

Ecrire un programme `Essai_1.java`

Pour cela dans le paquetage `tp1` bouton droit new class
donner le nom `Essai_1`

décocher la case `Inherited abstract methods`

cocher la case `public static void main ( String [] args )`

dans la méthode `main` écrire le code Java qui permet

de déclarer une variable `a` de type entier

de lui donner la valeur 5

d'afficher la valeur de la variable `x`

constater que le résultat affiché est correct

avant l'affichage insérer l'instruction `x = x + 1;`

justifier le résultat obtenu

Calcul de la surface et du périmètre d'un cercle

Calcul de la moyenne de trois nombres entiers

Echange des valeurs de deux variables entières

Conversion degrés radians

Conversion nombre de secondes en heures, secondes et minutes

Les opérateurs possibles sont :

- ! non
- && et court-circuit
- & et non court-circuit
- || ou court-circuit
- | ou non court-circuit

L'opérateur non

p	! p
false	true
true	false

L'opérateur et non court-circuit

p	q	p & q
false	false	false
false	true	false
true	false	false
true	true	true

p	q	p && q
false	?	false
true	false	false
	true	true

Si le premier opérande **p** est faux le deuxième opérande **q** n'est pas évalué (il peut être indéfini)

L'opérateur ou non court-circuit

p	q	p q
false	false	false
false	true	true
true	false	true
true	true	true

L'opérateur ou court-circuit

p	q	p q
true	?	true
false	false	false
	true	true

Si le premier opérande **p** est vrai le deuxième opérande **q** n'est pas évalué (il peut être indéfini)

Expressions booléennes

Opérateurs relationnels

==	égal
!=	différent
>	supérieur
<	inférieur
>=	supérieur ou égal
<=	inférieur ou égal

Séquence

Alternative

Répétition

Les actions **a1**, **a2** et **a3** sont exécutées en suivant

```
if ( c ) {  
    a1  
} else {  
    a2  
}
```

La condition **c** doit être une expression booléenne (dont la valeur est égale à vrai ou faux)

Si la condition est vraie, l'action **a1** est exécutée, dans le cas contraire l'action **a2** est exécutée

```
if ( qte >= 10 ) {  
    fraisPort = 10 ;  
}else{  
    fraisPort = 50;  
}
```

La partie sinon peut être vide

```
if ( c ) {  
    a  
}
```

La partie alors peut être vide

```
if ( c ) {  
  
} else {  
    a  
}
```

La partie alors peut être vide (suite)

Dans ce cas il est préférable de transformer l'alternative sous la forme suivante :

```
if (! c ) {  
    a  
}
```

Répétitions dont le nombre est connu la boucle **pour**

Répétitions dont le nombre est connu la boucle **pour**

La boucle pour avec un pas positif p

```
pour i de e1 à e2 pas p faire
```

```
    a
```

```
finpour
```

Répétition pour avec un pas positif p

La variable i dite variable de contrôle

- est initialisée avec la valeur de $e1$
- si elle est inférieure ou égale à celle de $e2$
 - l'action a est exécutée
 - on ajoute ensuite le pas p à i
 - puis enfin on retourne à la comparaison avec $e2$
- si elle est supérieure à celle de $e2$ on sort de la boucle pour

Remarque

- si la valeur de $e1$ est supérieure à celle de $e2$ l'action a n'est pas exécutée.

```
for ( int i = e1 ; i <= e2 ; i = i + p) {  
    a  
}
```

Afficher une ligne de 3 étoiles

Afficher une ligne de 5 étoiles

```
for ( int i = 1 ; i <= 5 ; i = i + 1) {  
    System.out.print ( "*" ) ;  
}  
System.out.println ( ) ;
```

Calcul de la somme des entiers de 1 à 10

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 10$$

Calcul de la somme des entiers de 1 à 10

```
int som ;  
som = 0 ;  
for ( int i = 1 ; i <= 10 ; i = i + 1 ) {  
    som = som + i ;  
}  
System.out.println ( "som=" + som ) ;
```

Calcul de factoriel n

$$n! = 1 * 2 * 3 + \dots * (n - 1) * n$$

On suppose que la variable entière n a été déclarée, saisie à partir du clavier et que sa valeur est positive ou nulle.

```
int fact ;  
fact = 1 ;  
for ( int i = 1 ; i <= n ; i = i + 1 ) {  
    fact = fact * i ;  
}  
System.out.println ( "fact=" + fact ) ;
```

Calcul de x^n avec x réel et n entier positif ou null

$$x^n = \underbrace{x * x * \dots * x}_{n \text{ fois}}$$

On suppose que la variable entière **n** a été déclarée, saisie à partir du clavier et que sa valeur est positive ou nulle.

On suppose que la variable réelle **x** a été déclarée et saisie à partir du clavier.

```
double  puiss ;
puiss = 1 ;
for ( int i = 1 ; i <= n ; i = i + 1 ) {
    puiss = puiss * x ;
}
System.out.println ( "puiss=" + puiss ) ;
```

Afficher un rectangle de 5 lignes de 10 étoiles

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

```
for ( int i = 1 ; i <= 5 ; i = i + 1 ) {  
    for ( int j = 1 ; j <= 10 ; j = j + 1 ) {  
        System.out.print ( "*" ) ;  
    }  
    System.out.println ( ) ;  
}
```

Calcul de la somme des entiers pairs compris entre 1 et 100.

$$2 + 4 + \cdots + 98 + 100$$

Calcul de la somme des entiers impairs compris entre 1 et 100.

$$1 + 3 + \cdots + 97 + 99$$

Exercice 6 Calcul de la somme des entiers pairs compris entre 1 et 100.

```
int som ;  
som = 0 ;  
for ( int i = 2 ; i <= 100 ; i = i + 2 ) {  
    som = som + i ;  
}  
System.out.println ( "som_{}_=" + som ) ;
```

Exercice 7 Calcul de la somme des entiers impairs compris entre 1 et 100.

```
int som ;  
som = 0 ;  
for ( int i = 1 ; i <= 100 ; i = i + 2 ) {  
    som = som + i ;  
}  
System.out.println ( "som_□=□" + som ) ;
```

Répétitions dont le nombre est connu la boucle **pour**

La boucle pour avec un pas négatif -p

```
pour i de e1 à e2 pas -p faire
```

```
    a
```

```
finpour
```

Répétition pour avec un pas négatif -p

La variable i dite variable de contrôle

- est initialisée avec la valeur de $e1$
- si elle est supérieure ou égale à celle de $e2$
 - l'action a est exécutée
 - on soustrait ensuite le pas p à i
 - puis enfin on retourne à la comparaison avec $e2$
- si elle est inférieure à celle de $e2$ on sort de la boucle pour

Remarque

- si la valeur de $e1$ est inférieure à celle de $e2$ l'action a n'est pas exécutée.

```
for ( int i = e1 ; i >= e2 ; i = i - p) {  
    a  
}
```

Quels sont les résultats affichés par le programme suivant.

```
for ( int i = 1 ; i <= 10 ; i = i + 2 ) {  
    System.out.println ( i ) ;  
}
```

Quels sont les résultats affichés par le programme suivant.

```
for ( int i = 10 ; i >= 1 ; i = i - 2) {  
    System.out.println ( i ) ;  
}
```

Exercice 10 Quels sont les résultats affichés par le programme suivant.

```
int n ;
n = 150 ;
int p ;
p = 128 ;
for ( int i = 1 ; i <= 8 ; i = i + 1 ) {
    if ( n >= p ) {
        System.out.print ( "1" ) ;
        n = n - p ;
    } else {
        System.out.print ( "0" ) ;
    }
    p = p / 2 ;
}
System.out.println ( ) ;
```

Une fonction réalise un traitement particulier qui être utilisé plusieurs fois

- dans le même programme (classe)
- ou dans un autre programme.

L'utilisation des fonctions améliore la lisibilité d'un programme.

Le corps de la fonction **main** qui ne doit pas dépasser une vingtaine de lignes (un écran) est une suite d'appels de fonctions définies dans le même ou un autre programme.

Une fonction est un boîte noire qui réalise un traitement particulier qu'on peut utiliser sans connaître exactement les instructions qui constituent le corps de la fonction.

Vous avez déjà utilisé :

- les fonctions mathématiques de la classe **Math**
- les fonctions de saisie de la classe **EntreeClavier**

sans connaître précisément comment sont réalisées ces fonctions.

Déclaration ou définition d'une fonction

La déclaration d'une fonction (avant la fonction main) est de la forme :

```
public static typeValRet nomFct ( listParamForm ) {  
    // corps de la fonction  
}
```

- *typeValRet* est le type de la valeur retournée.
 - *void* indique que la fonction ne retourne rien
- le nom de la fonction *nomFct* doit indiquer clairement le traitement effectuée par la fonction.
- *listParamForm* est la liste des paramètres formels

L'appel d'une fonction (dans le main) est de la forme

- Dans le cas où la fonction est définie dans la classe où elle utilisée.

```
nomFct ( listeParamEff ) ;
```

- Dans le cas contraire :

```
NomClasse.nomFct ( listeParamEff ) ;
```

- *listParamEff* est la liste des paramètres effectifs.
- *NomClasse* est le nom de la classe où est définie la fonction.

Les parenthèses sont obligatoires même si la liste des paramètres effectifs est vide.

Définition de la fonction hello

La fonction **hello** affiche le message Bonjour.

```
public static void hello ( ) {  
    System.out.println ( "Bonjour" ) ;  
}
```

Appel de la fonction hello

Le programme suivant :

```
public class Test1 {  
  
    public static void hello ( ) {  
        System.out.println ( "Bonjour" ) ;  
    }  
  
    public static void main ( String [ ] args ) {  
        for ( int i = 1 ; i <= 5 ; i = i + 1 ) {  
            hello ( ) ;  
        }  
    }  
}
```

affiche 5 fois Bonjour

Définition de la fonction afficheMsg

La fonction **afficheMsg** affiche le message **msg** passé en paramètre.

```
public static void afficheMsg ( String msg ) {  
    System.out.println ( msg ) ;  
}
```

Appel de la fonction afficheMsg

Le programme suivant :

```
public class Test2 {  
    public static void afficheMsg ( String msg ) {  
        System.out.println ( msg ) ;  
    }  
  
    public static void main ( String [ ] args ) {  
        afficheMsg ( "Bonjour" ) ;  
        afficheMsg ( "Bonsoir" ) ;  
    }  
}
```

affiche Bonjour puis Bonsoir

Ces deux fonctions retournent un entier.

```
public static int carre ( int n ) {  
    return n * n ;  
}
```

```
public static int cube ( int n ) {  
    return carre ( n ) * n ;  
}
```

Quel est le résultat du programme suivant ?

```
public class Test3 {  
  
    public static int carre ( int n ) {  
        return n * n ;  
    }  
  
    public static void main ( String [ ] args ) {  
        carre ( 5 ) ;  
    }  
}
```

Exemple

La valeur retournée par la fonction **carre** doit être mémorisée dans une variable

```
public class Test3 {  
  
    public static int carre ( int n ) {  
        return n * n ;  
    }  
  
    public static void main ( String [ ] args ) {  
        int result ;  
        result = carre ( 5 ) ;  
        System.out.println(result);  
    }  
}
```

ou passée en paramètre à une autre fonction

```
public class Test3 {  
  
    public static int carre ( int n ) {  
        return n * n ;  
    }  
  
    public static void main ( String [ ] args ) {  
        System.out.println(carre(5));  
    }  
}
```

Exercice 1

Donner le programme qui permet d'obtenir la table des carrés et des cubes des nombres entiers de 1 à 10.

1	1	1
2	4	8
3	9	27
4	16	64
5	23	125
6	36	216
7	49	343
8	64	512
9	81	729
10	100	1000

en utilisant les fonctions carre et cube précédentes.

Exercice 1

```
public class Exercice1 {  
    public static int carre ( int n ) {  
        return n * n ;  
    }  
    public static int cube ( int n ) {  
        return carre ( n ) * n ;  
    }  
    public static void main ( String [ ] args ) {  
  
    }  
}
```

Reprendre l'exercice `bonjourPersonnel` sous forme d'une fonction.

```
bonjourPersonnel ( "Duchmol" , 'M' ) ;
```

```
affiche Bonjour Monsieur Duchmol
```

```
bonjourPersonnel ( "Duchmol" , 'F' ) ;
```

```
affiche Bonjour Madame Duchmol
```

Exercice 2

```
public class Exercice2 {  
    public static void bonjourPersonnel  
        ( String nom , char sexe ) {  
  
    }  
    public static void main ( String [ ] args ) {  
  
    }  
}
```

Ecrire la fonction **max2** qui retourne le maximum de ses deux paramètres entiers **a** et **b**.

Ecrire la fonction **max3** qui retourne le maximum de ses trois paramètres entiers **a**, **b** et **c** en utilisant le fonction **max2**.

Ecrire la fonction **som1** qui retourne la somme des entiers de 1 à n .

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n$$

Ecrire la fonction **som2** qui retourne la somme des carrés de entiers de 1 à n.

$$1 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2$$

Ecrire la fonction **som1Bis** qui retourne la somme alternée des entiers de 1 à n .

$$1 - 2 + 3 - 4 + \dots + (-1)^{n+1}n$$

Ecrire la fonction **som2Bis** qui retourne la somme des carres de entiers de 1 à n.

$$1 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + (-1)^{n+1}n^2$$

Ecrire la fonction **estChiffreDec** qui retourne **true** si la caractère **c** passé en paramètre est un chiffre décimal et **false** dans le cas contraire.

Les tableaux à une dimension (ou vecteur)

Un tableau est un groupement d'éléments de même type.

Un tableau permet de représenter plusieurs variables sous le même nom.

Les éléments d'un même tableau seront distingués à partir de leur rang ou indice.

Exemple 1 (1)

Un tableau a de 8 entiers indicés de 0 à 7.

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	10	50	-3	20	-8	0	1	2

L'élément d'indice i est noté $a [i]$.

Par exemple $a [3]$ est égal à 20.

Exemple 1(2)

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	10	50	-3	20	-8	0	1	2

L'instruction

$a[4] = 55$;

permet de donner la valeur 55 à l'élément d'indice 4 du tableau a

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	10	50	-3	20	55	0	1	2

Question 1

Donner l'instruction qui permet d'ajouter 1 à l'élément d'indice 3 du tableau **a**.

Les tableaux nombre d'éléments

Les éléments d'un tableau sont tous de même type

- entiers
- réels
- caractères
- ...

Les éléments sont indicés à partir de 0.

Le nombre d'éléments du tableau `a` est `a.length`

L'indice du dernier élément du tableau `a` est `a.length - 1`

Un tableau doit être

- déclaré
- puis construit ou initialisé.

La déclaration d'un tableau est de la forme

```
typeEltsTab [ ] nomTableau ;
```

- **typeEltsTab** est le type des éléments du tableau.
- **nomTableau** est le nom du tableau.
- les crochets indiquent que l'on déclare un tableau.

Si on les oublie on déclare une variable simple.

Déclaration d'un tableau **a** d'entiers :

```
int [ ] a ;
```

Déclaration d'un tableau **u** de réels :

```
double [ ] u ;
```

Déclaration d'un tableau **tabbool** de booléen :

```
boolean [ ] tabbool ;
```

Déclaration d'un tableau **voyelles** de caractères :

```
char [ ] voyelles ;
```

Déclaration d'un tableau **nomMois** de chaînes de caractères :

```
String [ ] nomMois ;
```

La construction d'un tableau est de la forme :

```
nomTableau = new typeEltsTab [ nbEltsTab ] ;
```

- **nomTableau** est le nom du tableau.
- **typeEltsTab** est le type des éléments du tableau.
- **nbEltsTab** est le nombre d'éléments du tableau.

C'est une expression dont la valeur est définie.

Construction du tableau `a` de 8 entiers :

```
a = new int [ 8 ] ;
```

Le nombre d'éléments du tableau peut être un expression.

Construction du tableau **u** de **n** réels :

```
int n ;  
n = EntreeClavier . readInt ( "n_?_" ) ;  
  
u = new int [ n ] ;
```

L'initialisation qui permet de construire un tableau en donnant des valeurs à ses éléments est de la forme :

```
nomTab = new typeEltsTab [ ]  
        { val1 , val2 , ... , valn } ;
```

Tableaux initialisation exemples (1)

Les valeurs du tableau **a** :

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	10	50	-3	20	-8	0	1	2

sont données par l'instruction :

```
a = new int [ ] { 10,50,-3,20,-8,0,1,2 } ;
```

Tableaux initialisation exemples (2)

L'initialisation du tableau de caractères **voyelles** est donnée par l'instruction :

```
voyelles = new char [ ] { 'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y' } ;
```

Tableaux initialisation exemples (3)

L'initialisation du tableau de chaînes de caractères **nomsMois** est donnée par l'instruction :

```
nomsMois=new String [ ] "Jan","Fév","Mar", ... ;
```

Tableaux Exercice 1

Donner les instructions qui permettent d'ajouter 1 à tous les éléments du tableau **a**.

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	10	50	-3	20	-8	0	1	2

Le résultat doit être :

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	11	51	-2	20	-7	1	2	2

```
package tp6;

public class Exo1 {

    public static void main ( String [ ] args ) {

        int [ ] a ;

        a = new int [ ] { 10, 50, -3, 20, -8, 0, 1, 2 } ;

        // ajouter 1 a tous les elements du tableau

        // afficher les elts de a sur seule ligne

    }
}
```

Donner les instructions qui permettent calculer la somme des éléments du tableau **a**.

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	10	50	-3	20	-8	0	1	2

```
package tp6;

public class Exo2 {

    public static void main ( String [ ] args ) {

        int [ ] a ;

        a = new int [ ] { 10, 50, -3, 20, -8, 0, 1, 2 } ;

        // calculer la somme des elts de a

        // afficher la somme des elts de a

    }
}
```

Tableaux Exercice 3

Donner les instructions qui permettent d'échanger les éléments d'indice **i1** et **i2**

i1

3

 i2

6

du tableau **a** :

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	10	50	-3	20	-8	0	1	2

Le résultat doit être :

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	10	50	-3	1	-8	0	20	2

```
package tp6;

public class Exo3 {

    public static void main ( String [ ] args ) {

        int [ ] a ;

        a = new int [ ] { 10, 50, -3, 20, -8, 0, 1, 2 } ;

        // déclarer et saisir i1 et i2

        // echanger les elts d'indice i1 et i2 de a

        // afficher les elts de a sur seule ligne

    }
}
```

Tableaux Exercice 4 Rotation circulaire gauche

Donner les instructions qui permettent d'effectuer une permutation circulaire gauche des éléments du tableau a :

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	10	50	-3	20	-8	0	1	2

Le résultat doit être :

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	50	-3	20	-8	0	1	2	10

Tableaux Exercice 4 Rotation circulaire gauche

```
package tp6;

public class Exo4 {

    public static void main ( String [ ] args ) {

        int [ ] a ;

        a = new int [ ] { 10, 50, -3, 20, -8, 0, 1, 2 } ;

        // rotation circulaire gauche de a

        // afficher les elts de a sur seule ligne

    }
}
```

Tableaux Exercice 5 Rotation circulaire droite

Donner les instructions qui permettent d'effectuer une permutation circulaire droite des éléments du tableau **a** :

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	10	50	-3	20	-8	0	1	2

Le résultat doit être :

	0	1	2	3	4	5	6	7
a	2	10	50	-3	20	-8	0	1

```
package tp6;

public class Exo5 {

    public static void main ( String [ ] args ) {

        int [ ] a ;

        a = new int [ ] { 10, 50, -3, 20, -8, 0, 1, 2 } ;

        // rotation circulaire droite de a

        // afficher les elts de a sur seule ligne

    }
}
```

Modification des paramètres (1)

Soit la fonction **change1** :

```
public static void change1 ( int a ) {  
    a = a + 10 ;  
}
```

Quel est le résultat de l'exécution des instructions suivantes :

```
int b ;  
b = 5 ;  
System.out.println ( "b_=_=" + b ) ;  
change1 ( b ) ;  
System.out.println ( "b_=_=" + b ) ;
```

Soit la fonction **change2** :

```
public static int change2 ( int a ) {  
    return a + 10 ;  
}
```

Quel est le résultat de l'exécution des instructions suivantes :

```
int b ;  
b = 5 ;  
System.out.println ( "b_=_ " + b ) ;  
b = change2 ( b ) ;  
System.out.println ( "b_=_ " + b ) ;
```

Les paramètres d'une fonction qui ne sont pas des tableaux ne sont pas modifiés par cette dernière.

Une fonction peut modifier ses paramètres de type tableau.

Par exemple la fonction suivante :

```
public static void incr ( int [ ] a ) {  
    for ( int i = 0 ; i <= a.length-1 ; i=i+1 ) {  
        a [ i ] = a [ i ] + 1 ;  
    }  
}
```

permet d'ajouter 1 à tous les éléments du tableau passé en paramètre.

Que est le résultat de l'exécution des instructions suivantes :

```
int [ ] a ;  
a = new int [ ] { 50 , 30 , 10 , 20 , 40 } ;  
incr ( a ) ;  
Tableaux . afficher ( a ) ;
```

Ecrire la fonction **echange** qui permet d'échanger les éléments d'indice **i1** et **i2** du tableau **a**.

	0	1	2	3	4
a	50	30	10	20	40

Exercice 1 (suite)

```
package tp7 ;

public class Tri {
    public static void echange ( int [ ] a, int i1 , int i2 ) {

    }

    public static void main ( String [ ] args ) {
        int [ ] a ;
        a = new int [ ] { 50 , 30 , 10 , 20 , 40 } ;

        echange ( a , 2 , 1 ) ;

        Tableaux.afficher ( a ) ;
    }
}
```

Exercice 1 (suite)

Ecrire la fonction **indMin** qui retourne l'indice du plus petit élément du tableau **a**.

	0	1	2	3	4
a	50	30	10	20	40

`indMin ( a )` retourne 2

Exercice 1 (suite)

```
package tp7 ;

public class Tri {
    public static void exchange ( int [ ] a, int i1 , int i2 ) {

    }

    public static int indMin ( int [ ] a ) {
    }

    public static void main ( String [ ] args ) {
        int [ ] a ;
        a = new int [ ] { 50 , 30 , 10 , 20 , 40 } ;

        System.out.println ( indMax ( a ) ) ;
    }
}
```

Exercice 1 (suite)

Donner l'instruction qui permet d'échanger les éléments d'indice 0 et $\text{indMin}(a)$ du tableau a .

	0	1	2	3	4
a	50	30	10	20	40

Après l'exécution de cette instruction on doit obtenir

	0	1	2	3	4
a	10	30	50	20	40

Ecrire le fonction **indMin** qui retourne l'indice du plus petit élément du sous-tableau **a [iDeb : a.length - 1]**

a [iDeb : a.length - 1] désigne le sous-tableau constitué des éléments de **a** dont les indices sont compris entre **iDeb** et **a.length - 1**.

Exercice 1 (suite)

```
package tp7 ;

public class Tri {
    public static void exchange ( int [ ] a , int i1 , int i2 ) {

    }

    public static int indMin ( int [ ] a ) {
    }

    public static int indMin ( int [ ] a , int iDeb ) {
    }

    public static void main ( String [ ] args ) {
        int [ ] a ;
        a = new int [ ] { 10 , 30 , 50 , 20 , 40 } ;

        System.out.println ( indMax ( a , 1 ) ) ;
    }
}
```

Pour le tableau

	0	1	2	3	4
a	10	30	50	20	40

`indMin ( a , 1 )` retourne 3

`indMin ( a )` retourne 0

Tri par sélection

Soit **a** un tableau d'entiers et **n** son nombre d'éléments.

n est égal à **a.length - 1**

A l'étape **k** on recherche (sélectionne) le plus petit élément de la partie non triée et on l'échange avec le premier élément (d'indice **k**) de cette partie non triée.

L'algorithme du tri par sélection est donc :

```
pour i de 0 à n - 2 faire  
  
    // déterminer l'indice iMin du plus petit élément  
    // de a [ k : n - 1 ]  
  
    // échanger les éléments d'indice k et iMin  
  
fpour
```

Tri par sélection (suite)

Pour le tableau a

	0	1	2	3	4
a	50	30	10	20	40

à l'étape $k=0$ on trouve $iMin=2$, le tableau a devient :

	0	1	2	3	4
a	10	30	50	20	40

à l'étape $k=1$ on trouve $iMin=3$, le tableau a devient :

Tri par sélection (suite)

	0	1	2	3	4
a	10	20	50	30	40

à l'étape $k=2$ on trouve $iMin=3$, le tableau a devient :

	0	1	2	3	4
a	10	20	30	50	40

à l'étape $k=3$ on trouve $iMin=4$, le tableau a devient :

Tri par sélection (suite)

	0	1	2	3	4
a	10	20	30	40	50

Il ne reste plus qu'un élément supérieur à tous ceux qui le précèdent, le tableau **a** est donc complètement trié.

	0	1	2	3	4
a	10	20	30	40	50

Tri par sélection (suite)

Ecrire la fonction **tri** qui permet de trier par ordre croissant le tableau **a** passé en paramètre.

Cette fonction doit utiliser les deux fonctions **indMin** et **echange**

Exercice 1 (suite)

```
package tp7 ;

public class Tri {
    public static void exchange ( int [ ] a , int i1 , int i2 ) {
    }

    public static int indMin ( int [ ] a ) {
    }

    public static int indMin ( int [ ] a , int iDeb ) {
    }

    public static void tri ( int [ ] ) {
    }

    public static void main ( String [ ] args ) {
        int [ ] a ;
        a = new int [ ] { 50 , 30 , 10 , 20 , 40 } ;
        tri ( a ) ;
        Tableaux.afficher ( a ) ;
    }
}
```

Tableau non rempli (1)

Le tableau `elts` contient 0 éléments, il pourra en contenir `elts.length-1`

`nbElts` donne le nombre d'éléments du tableau `elts`

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	?	?	?	?	?	?	?	?

nbElts

0

Tableau non rempli (2)

Après l'ajout de 20

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	?	?	?	?	?	?	?

nbElts

Après l'ajout de 10

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	10	?	?	?	?	?	?

nbElts

Tableau non rempli (3)

Après l'ajout de 15, 5, 11, 13, 10 et 14

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	10	15	5	11	13	10	14

nbElts

8

Le tableau elts est alors complètement rempli, il n'est plus possible de lui ajouter d'autres éléments.

Vous remarquerez que dans ce cas que **nbElts** est égal à **elts.length**

Tableau non rempli (4)

Après la suppression du dernier élément

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	10	15	5	11	13	10	14

nbElts

Il est alors possible d'ajouter un élément 17 par exemple

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	10	15	5	11	13	10	17

nbElts

Tableau non rempli (5)

Après la suppression du premier élément (d'indice 0) on obtient

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	10	15	5	11	13	10	17	17

nbElts

On peut alors insérer un élément en position 0 , par exemple 50

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	50	10	15	5	11	13	10	17

nbElts

Tableau non rempli (6)

On peut aussi supprimer un élément d'indice donné, par exemple celui d'indice 3

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	50	15	10	15	11	13	17	17

nbElts

7

On peut également insérer un élément à une position donnée, par exemple 60 en position 0.

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	50	10	60	15	11	13	10	17

nbElts

8

Tableau non rempli (7)

Ecrire les fonctions dont les en-têtes sont :

```
public static void afficher ( int [ ] elts , int nbElts ) {  
    // afficher les elements d'indice 0 a nbElts - 1 du tableau elts  
}  
  
public static int ajouter ( int [ ] elts , int nbElts , int eltAjout ) {  
    // si la place est suffisante alors  
    // ajouter eltAjout a la fin du tableau elts  
    // sinon  
    // afficher un message d'erreur  
    // fsi  
    // retourner nbElts  
}  
  
public static int supprimer ( int [ ] elts , int nbElts ) {  
    // s'il existe un element a supprimer  
    // decrementer nbElts  
    // sinon  
    // afficher un message d'erreur  
    // fsi  
    // retourner nbElts  
}
```

Ecrire les fonctions dont les en-têtes sont :

```
public static int inserer (
    int [ ] elts , int nbElts , int eltIns , int pos ) {
    // si l'insertion est possible
    //     et pos possède une valeur correcte alors
    //     inserer eltIns en position pos
    // sinon
    //     afficher un message d'erreur
    // fsi
    // retourner nbElts
}

public static int supprimer ( int [ ] elts , int nbElts , int pos ) {
    // si la suppression est possible est possible
    //     et pos possède une valeur correcte alors
    //     supprimer l'element en position pos
    // sinon
    //     afficher un message d'erreur
    // fsi
    // retourner nbElts
}
```

Tableau non rempli (9)

```
package tp7 ;

public class TableauNonRempli {

    public static void afficher ( int [ ] elts , int nbElts ) {
    }

    public static int ajouter ( int [ ] elts , int nbElts , int eltAjout ) {
        ...
        return nbElts ;
    }

    public static void main ( String [ ] args ) {
        int [ ] elts ;
        elts = new int [ 8 ] ;
        int nbElts ;
        nbElts = 0 ;
        elts = ajouter ( elts , nbElts , 20 ) ;
        afficher ( elts , nbElts ) ;
    }
}
```

Tableau non rempli (2)

Après l'ajout de 20

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	?	?	?	?	?	?	?

nbElts

Après l'ajout de 10

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	10	?	?	?	?	?	?

nbElts

Une expression conditionnelle est une expression dont la valeur est vrai ou faux.

Elle utilise les opérateurs

- relationnels == != > >= < <=
- logiques ! && ||

Elle peut être

- affectée à une variable de type booléen
- ou être la condition d'une alternative ou d'une répétition.

L'opérateur non

p	! p
false	true
true	false

L'opérateur et non court-circuit

p	q	p & q
false	false	false
false	true	false
true	false	false
true	true	true

p	q	p && q
false	?	false
true	false	false
	true	true

Si le premier opérande **p** est faux le deuxième opérande **q** n'est pas évalué (il peut être indéfini)

L'opérateur ou non court-circuit

p	q	p q
false	false	false
false	true	true
true	false	true
true	true	true

L'opérateur ou court-circuit

p	q	p q
true	?	true
false	false	false
	true	true

Si le premier opérande **p** est vrai le deuxième opérande **q** n'est pas évalué (il peut être indéfini)

L'expression conditionnelle $x \in [a, b]$ s'écrit :

`x >= a && x <= b`

L'expression conditionnelle `n est pair` s'écrit :

```
n % 2 == 0
```

L'expression conditionnelle : la variable **car** de type **char** est un chiffre décimal s'écrit :

```
car >= '0' && car <= '9'
```

```
if ( c ) {  
    a1  
} else {  
    a2  
}
```

La condition **c** doit être une expression booléenne (dont la valeur est égale à vrai ou faux)

Si la condition est vraie, l'action **a1** est exécutée, dans le cas contraire l'action **a2** est exécutée

La partie sinon peut être vide

```
if ( c ) {  
    a  
}
```

La partie alors peut être vide

```
if ( c ) {  
  
} else {  
    a  
}
```

La partie alors peut être vide (suite)

Dans ce cas il est préférable de transformer l'alternative sous la forme suivante :

```
if (! c ) {  
    a  
}
```

Alternative Exemple 1

Donner à la variable s la valeur de la fonction définie par le diagramme :

On supposera que les variables a , t_1 et t ont été déclarées et qu'elles ont reçu une valeur.

Alternative Exemple 1

```
if ( t < t1 ) {  
    s = 0 ;  
} else {  
    s = a ;  
}
```

Alternative Exemple 2

Donner à la variable s la valeur de la fonction définie par le diagramme :

On supposera que les variables a , b , t_1 , t_2 et t ont été déclarées et qu'elles ont reçu une valeur.

```
if ( t < t1 ) {  
    s = 0 ;  
} else if ( t < t2 {  
    s = a ;  
} else {  
    s = b ;  
}
```

Répétitions dont le nombre est connu la boucle **pour**

La boucle pour avec un pas positif p

```
pour i de e1 à e2 pas p faire
```

```
    a
```

```
finpour
```

Répétition pour avec un pas positif p

La variable i dite variable de contrôle

- est initialisée avec la valeur de $e1$
- si elle est inférieure ou égale à celle de $e2$
 - l'action a est exécutée
 - on ajoute ensuite le pas p à i
 - puis enfin on retourne à la comparaison avec $e2$
- si elle est supérieure à celle de $e2$ on sort de la boucle pour

Remarque

- si la valeur de $e1$ est supérieure à celle de $e2$ l'action a n'est pas exécutée.

Répétition pour avec un pas p positif

```
for ( int i = e1 ; i <= e2 ; i = i + p) {  
    a  
}
```

Donner les instructions qui permettent de calculer la somme des carrés des nombres pairs compris entre 2 et 100.

$$s2 = 2^2 + 4^2 + \dots + 98^2 + 100^2$$

Répétition pour avec un pas p positif Exemple 1

```
int s2;  
s2 = 0 ,  
for ( int i = 2 ; i <= 100 ; i = i + 2) {  
    s2 = s2 + i * i ;  
  
}
```

Donner les instructions qui permettent d'afficher **n1** lignes de **n2** étoiles.

Par exemple pour **n1=3** et **n2=8** on doit obtenir :

```
*****  
*****  
*****
```

On supposera que les variables entières **n1** et **n2** ont été déclarées et ont reçu une valeur correcte.

Répétition pour avec un pas p positif Exemple 2

```
for ( int i = 1 ; i <= n1 ; i = i + 1) {  
    // afficher n2 etoiles en restant sur la ligne  
    // passer a la ligne  
}
```

Répétition pour avec un pas p positif Exemple 2

```
for ( int i = 1 ; i <= n1 ; i = i + 1) {  
    for ( int j = 1 ; j <= n2 ; j = j + 1 ) {  
        System.out.print ( "*" ) ;  
    }  
  
    System.out.println ( ) ;  
}
```

Répétitions dont le nombre est connu la boucle **pour**

La boucle pour avec un pas négatif -p

```
pour i de e1 à e2 pas -p faire
```

```
    a
```

```
finpour
```

Répétition pour avec un pas négatif -p

La variable i dite variable de contrôle

- est initialisée avec la valeur de $e1$
- si elle est supérieure ou égale à celle de $e2$
 - l'action a est exécutée
 - on soustrait ensuite le pas p à i
 - puis enfin on retourne à la comparaison avec $e2$
- si elle est inférieure à celle de $e2$ on sort de la boucle pour

Remarque

- si la valeur de $e1$ est inférieure à celle de $e2$ l'action a n'est pas exécutée.

Répétition pour avec un pas p négatif

```
for ( int i = e1 ; i >= e2 ; i = i - p) {  
    a  
}
```

Quel est le résultat de l'exécution des instructions suivantes :

```
int e1 ;
e1 = 1 ;
int e2 ;
e2 = 6 ;
System.out.println ( "Debut" ) ;
for ( int i = e1 ; i <= e2 ; i = i + 2 ) {
    System.out.print ( i + "␣" ) ;
}
System.out.println ( ) ;
System.out.println ( "Fin" ) ;
```

Quel est le résultat de l'exécution des instructions suivantes :

```
int e1 ;
e1 = 6 ;
int e2 ;
e2 = 1 ;
System.out.println ( "Debut" ) ;
for ( int i = e1 ; i <= e2 ; i = i + 2 ) {
    System.out.print ( i + "␣" ) ;
}
System.out.println ( ) ;
System.out.println ( "Fin" ) ;
```

Quel est le résultat de l'exécution des instructions suivantes :

```
int e1 ;
e1 = 1 ;
int e2 ;
e2 = 6 ;
System.out.println ( "Debut" ) ;
for ( int i = e1 ; i >= e2 ; i = i - 2 ) {
    System.out.print ( i + "␣" ) ;
}
System.out.println ( ) ;
System.out.println ( "Fin" ) ;
```

Quel est le résultat de l'exécution des instructions suivantes :

```
int e1 ;
e1 = 6 ;
int e2 ;
e2 = 1 ;
System.out.println ( "Debut" ) ;
for ( int i = e1 ; i >= e2 ; i = i - 2 ) {
    System.out.print ( i + "␣" ) ;
}
System.out.println ( ) ;
System.out.println ( "Fin" ) ;
```

Un tableau doit être

- déclaré
- puis construit ou initialisé

La déclaration d'un tableau est de la forme

```
typeEltsTab [ ] nomTab ;
```

- **typeEltsTab** est le type des éléments du tableau.
- **nomTab** est le nom du tableau.
- les crochets indiquent que l'on déclare un tableau.

Si on les oublie on déclare une variable simple.

La construction d'un tableau est de la forme :

```
nomTab = new typeEltsTab [ nbEltsTab ] ;
```

- **nomTab** est le nom du tableau.
- **typeEltsTab** est le type des éléments du tableau.
- **nbEltsTab** est le nombre d'éléments du tableau.

C'est une expression dont la valeur est définie ≥ 0 .

L'initialisation qui permet de construire un tableau en donnant des valeurs à ses éléments est de la forme :

```
nomTab = new typeEltsTab [ ] { val1 , ... , valn }
```

- Le nombre d'éléments du tableau **nomTab** est **nomTab.length**
- Les éléments du tableau **nomTab** sont indicés
 - de **0**
 - à **nomTab.length - 1**
- L'accès à un élément du tableau **nomTab** déclenche une exception **ArrayIndexOutOfBoundsException** si l'indice n'est pas compris entre **0** et **nomTab.length - 1**

Quels sont les résultats affichés par l'exécution des instructions suivantes :

```
double [ ] t ;  
t = new double [ ] { 20.0 , 10.0 , 30.0 , 40.0 } ;  
int k ;  
k = 1 ;  
for ( int i = 0 ; i <= t . length - 1 ; i = i + 1 ) {  
    t [ i ] = t [ i ] / t [ k ] ;  
}  
Tableaux.afficher ( t ) ;
```

Quels sont les résultats affichés par l'exécution des instructions suivantes :

```
int n ;
n = 5 ;
int [ ] c ;
c = new int [ n + 1 ] ;
for ( int i = 0 ; i <= n ; i = i + 1 ) {
    c [ i ] = 1 ;
    for ( int j = i - 1 ; j >= 1 ; j = j - 1 ) {
        c [ j ] = c [ j ] + c [ j - 1 ] ;
    }
    for ( int j = 0 ; j <= i ; j = j + 1 ) {
        System.out.print ( c [ j ] + " " ) ;
    }
    System.out.println ( ) ;
}
```

Déclaration ou définition d'une fonction

La déclaration d'une fonction (avant la fonction main) est de la forme :

```
public static typeValRet nomFct ( listParamForm ) {  
    // corps de la fonction  
}
```

- **typeValRet** est le type de la valeur retournée.
 - **void** indique que la fonction ne retourne rien
- le nom de la fonction **nomFct** doit indiquer clairement le traitement effectuée par la fonction.
- **listParamForm** est la liste des paramètres formels

L'appel d'une fonction (dans le main) est de la forme :

- dans le cas où la fonction est définie dans la classe où elle utilisée.

```
nomFct ( listeParamEff ) ;
```

- dans le cas contraire :

```
NomClasse.nomFct ( listeParamEff ) ;
```

- **listParamEff** est la liste des paramètres effectifs.
- **NomClasse** est le nom de la classe où est définie la fonction.

Les parenthèses sont obligatoires même si la liste des paramètres effectifs est vide.

Ecrire la fonction **estUnChiffreDec** qui retourne **true** si la caractère **car** passé en paramètre est un chiffre décimal et **false** dans le cas contraire.

Fonctions Exercice 1

```
public static boolean estUnChiffreDec ( char car )  
    boolean result ;  
    result = car >= '0' && car <= '9' ;  
    return result ;  
}
```

ou

```
public static boolean estUnChiffreDec ( char car )  
    return car >= '0' && car <= '9' ;  
}
```

Ecrire la fonction **min2** qui retourne le minimum de ses deux paramètres entiers **a** et **b**.

```
public static int min2 ( int a , int b ) {  
    int min ;  
    if ( a < b ) {  
        min = a ;  
    } else {  
        min = b ;  
    }  
    return min ;  
}
```

```
public static int min2 ( int a , int b ) {  
    if ( a < b ) {  
        return a ;  
    } else {  
        return b ;  
    }  
}
```

Ecrire la fonction **min3** qui retourne le minimum de ses deux paramètres entiers **a**, et **b** et **c**.

```
public static int min3 ( int a , int b , int c ) {  
    int min ;  
    min = min2 ( a , b ) ;  
    if ( c < min ) {  
        min = c ;  
    }  
    return min ;  
}
```

```
public static int min3 ( int a , int b , int c ) {  
    return min2 ( min2 ( a , b ) , c ) ;  
}
```

Ecrire la fonction **minTab** qui retourne le minimum du tableau d'entiers **tab** passé en paramètre.

```
public static int minTab ( int [ ] tab ) {  
    int min ;  
    min = tab [ 0 ] ;  
    for ( int i = 1; i <= tab.length - 1; i = i + 1 )  
        if ( tab [ i ] < min ) {  
            min = tab [ i ] ;  
        }  
    }  
    return min ;  
}
```

Tableau non rempli (1)

Le tableau `elts` contient 0 éléments, il pourra en contenir `elts.length`

`nbElts` donne le nombre d'éléments du tableau `elts`

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	?	?	?	?	?	?	?	?

nbElts

0

Tableau non rempli (2)

Après l'ajout de 20

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	?	?	?	?	?	?	?

nbElts

Après l'ajout de 10

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	10	?	?	?	?	?	?

nbElts

Tableau non rempli (3)

Après l'ajout de 15, 5, 11, 13, 10 et 14

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	10	15	5	11	13	10	14

nbElts

8

Le tableau **elts** est alors complètement rempli, il est impossible de lui ajouter d'autres éléments.

Vous remarquerez que dans ce cas que **nbElts** est égal à **elts.length**

Tableau non rempli (4)

Ecrire la fonction **ajouter** qui permet d'ajouter un élément au tableau **elts**.

Tableau non rempli (5)

```
public static int ajouter ( int [ ] elts , int nbElts , int eltAjout ) {  
    /*  
     * si la place est suffisante alors  
     *   ajouter eltAjout a la fin du tableau elts  
     * sinon  
     *   afficher un message d'erreur  
     * fsi  
     * retourner nbElts  
     * */  
}
```

Pourquoi faut-il retourner **nbElts** ?

Tableau non rempli (6)

```
public static int ajouter ( int [ ] elts , int nbElts , int eltAjout ) {  
    if ( nbElts < elts.length ) {  
        elts [ nbElts ] = eltAjout ;  
        nbElts = nbElts + 1 ;  
    } else {  
        System.out.println ( "ERREUR: ajout impossible tableau plein" ) ;  
    }  
    return nbElts ;  
}
```

Tableau non rempli (7)

Après la suppression du dernier élément

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	10	15	5	11	13	10	14

nbElts

Il est alors possible d'ajouter un élément 17 par exemple

	0	1	2	3	4	5	6	7
elts	20	10	15	5	11	13	10	17

nbElts

Ecrire la fonction **supprimer** qui permet de supprimer le dernier élément du tableau **elts**.

Tableau non rempli (9)

```
public static int supprimer ( int [ ] elts , int nbElts ) {  
    /*  
     * s'il existe un element a supprimer  
     * decrements nbElts  
     * sinon  
     * afficher un message d'erreur  
     * fsi  
     * retourner nbElts  
     */  
}
```

Tableau non rempli (9)

```
public static int supprimer ( int [ ] elts , int nbElts ) {  
    if ( nbElts != 0 ) {  
        nbElts = nbElts - 1 ;  
    } else {  
        System.out.println ( "ERREUR: suppression impossible tableau vide" ) ;  
    }  
    return nbElts ;  
}
```

Répétitions dont le nombre n'est pas connu :

la boucle tantque faire

```
tq c faire {           while ( c ) {  
    a                 a  
  
ftq                 }
```

Répétitions dont le nombre n'est pas connu : la boucle tantque faire

```
while ( c ) {
```

```
    a
```

```
}
```

Répétitions dont le nombre n n'est pas connu :

la boucle tantque faire

- On commence par évaluer la condition c
 - si elle est vérifiée, l'action a est exécutée, puis on teste à nouveau la condition c .
 - si elle n'est pas vérifiée, l'action a n'est pas exécutée (on sort du **tantque**)
- La condition c doit être définie à l'entrée du **tantque**
- L'action a doit modifier la condition c pour permettre une sortie du **tantque**.

Calcul de la somme d'une suite de nombres positifs ou nuls saisis à partir du clavier, le dernier nombre est suivi de -1

Par exemple : 10,9,11 et -1.

La boucle tantque faire : Exemple

```
public static int somme ( ) {  
  
}
```

La boucle tantque faire : Exemple

```
public static int somme ( ) {
    int som ;
    som = 0 ;
    int nbre ;
    nbre = EntreeClavier.readInt("nbre_?_") ;
    while ( nbre != -1 ) {
        som = som + nbre ;
        nbre = EntreeClavier.readInt("nbre_?_") ;
    }
    return som ;
}
```

Ecrire la fonction **saisieNote** qui permet de saisir à partir du clavier un nombre entier compris entre 0 et 20.

Tant que l'utilisateur ne saisit pas un nombre compris entre 0 et 20, un message d'erreur est affiché et on propose une nouvelle saisie.

Cette fonction n'admet pas de paramètre et retourne la note saisie obligatoirement comprise entre 0 et 20

La boucle tantque faire : Exemple

```
public static int saisirNote ( ) {  
  
}
```

La boucle tantque faire : Exemple

```
public static int saisirNote ( ) {  
    int n ;  
    n = EntreeClavier.readInt( "note_?_" );  
    while ( n < 0 || n > 20 ) {  
        System.out.print ( "Erreur" ) ;  
        System.out.println ( "n_doit_etre_compris_entre_0_et_20" ) ;  
        n = EntreeClavier.readInt( "note_?_" );  
    }  
    return n ;  
}
```

Recherche séquentielle d'une valeur dans un tableau non rempli

Ecrire la fonction **appartient** qui admet trois paramètres

- **a** un tableau d'entiers dans lequel s'effectue la recherche
- **nbElts** entier égal au nombre d'éléments du tableau précédent
- **valRech** entier valeur recherchée dans le tableau

et qui retourne **vrai** si la valeur recherchée **valRech** appartient au tableau **a** et **faux** dans le cas contraire.

La fonction appartient

```
public static boolean appartient ( int [ ] a , int nbEls , int valRech ) {  
    }  
}
```

La fonction appartient

```
public static boolean appartient ( int [ ] a , int nbElts , int valRech) {
    boolean trouve ;
    trouve = false ;
    int i ;
    i = 0 ;
    while ( i < nbElts && ! trouve ) {
        if ( a [ i ] == valRech ) {
            trouve = true ;
        } else {
            i = i + 1 ;
        }
    }
    return trouve ;
}
```

Elimination des doublons

Soit le tableau non rempli :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	10	21	30	30	30	70	21	10	50	50	40	?	?

na

11

Comment obtenir :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	10	21	30	70	50	40	?	?	?	?	?

nb

6

Fonction elimDoublons

```
public static int elimDoublons ( int [ ] a , int na , int [ ] b ) {  
    // le tableau b doit etre construit avant l'appel de cette fonction  
    // cette fonction retourne nb  
}
```

Fonction elimDoublons

```
public static int elimDoublons ( int [ ] a , int na , int [ ] b ) {  
    int nb ;  
    nb = 0 ;  
    for ( int i = 0 ; i < na ; i = i + 1 ) {  
        if ( ! appartient ( b , nb , a [ i ] ) ) {  
            b [ nb ] = a [ i ] ;  
            nb = nb + 1 ;  
        }  
    }  
    return nb ;  
}
```

```
public static void main ( String [ ] args ) {
    int [ ] a ;
    a = new int [ ] { 10,21,30,30,30,70,21,10,50,50,40,0,0} ;
    int na ;
    na = 11 ;
    int [ ] b ;
    b = new int [ na ] ;
    int nb ;
    nb = elimDoublons ( a , na , b ) ;
    for ( int i = 0 ; i < nb ; i = i + 1 ) {
        System.out.print ( b [ i ] + "␣" ) ;
    }
    System.out.println ( ) ;
}
```

L'instruction **for** du langage Java n'est qu'une forme abrégée de l'instruction **while**

```
for ( init ; cond ; incr ) {  
    a  
}
```

équivalent à

```
init ;  
while ( cond ) {  
    a  
    incr ;  
}
```

L'instruction **for** avec un pas **p** positif

```
for ( int i = e1 ; i <= e2 ; i = i + p) {  
    a  
}
```

équivalent à

```
int i = e1;  
  
while ( i <= e2 ) {  
    a  
  
    i = i + p ;  
}
```

L'instruction **for** avec un pas **-p** négatif :

```
for ( int i = e1 ; i >= e2 ; i = i - p) {  
    a  
}
```

équivalent à

```
int i = e1;  
  
while ( i >= e2 ) {  
    a  
  
    i = i - p ;  
}
```

Les types

- char
- String

- 1 Les littéraux caractères
- 2 Déclaration d'une variable de type caractère
- 3 Affectation
- 4 Saisie à partir du clavier
- 5 Affichage à l'écran
- 6 Code Unicode d'un caractère
- 7 Transformer un code Unicode en caractère
- 8 Comparaison
- 9 Transformations majuscules ou minuscules

Les valeurs des caractères sont représentés par des littéraux

Les littéraux caractères sont encadrés par des apostrophes et non par des guillemets

Des caractères visibles ou imprimables

La lettre A majuscule	'A'
La lettre a minuscule	'a'
Le chiffre 1	'1'
L'espace	' '
La virgule	','

Des caractères de contrôle

La fin de ligne (new line)	'\n'
Le retour chariot (carriage return)	'\r'
La tabulation	'\t'
Le caractère apostrophe	'\''

Des caractères en Unicode (généralisation du code Ascii sur 16 bits)

La lettre A majuscule	'\u0041'
La lettre a miniscule	'\u0061'
Le chiffre 1	'\u0031'
La fin de ligne (new line)	'\u000a'
Le retour chariot (carriage return)	'\u000d'
La tabulation	'\u0009'

Une variable `c` de type caractère doit être déclarée

```
char c ;
```

On peut alors lui affecter un littéral caractère

```
c = 'A' ;
```

ou la valeur d'une autre variable de type caractère

```
char c1 ;  
...  
c = c1 ;
```

Saisie à partir du clavier

```
c = EntreeClavier.readChar ( "?\u000d" ) ;
```

Affichage à l'écran en restant sur la ligne

```
System.out.print ( c ) ;
```

Affichage à l'écran en passant à la ligne

```
System.out.println ( c ) ;
```

Pour obtenir le code unicode d'une variable `c` de type caractère, il suffit de ranger sa valeur dans une variable entière.

Les instructions suivantes permettent d'afficher le code Ascii de la lettre **A** majuscule.

```
char c ;  
c = 'A' ;  
int code ;  
code = c ;  
System.out.println ( code ) ;
```

Obtenir un caractère à partir de son code Unicode

```
int code ;  
code = 65 ;  
char c ;  
c = ( char ) code ;  
System.out.println ( c ) ;
```

Le cast (char) permet de transformer la valeur entière de code de 32 bits(4 octets) en une valeur caractère de 16 bits (2 octets).

Les caractères sont considérés comme de valeurs numériques, il est donc possible d'utiliser les opérateurs de comparaison.

L'expression :

```
c == 'Y' || c == 'y'
```

prend la valeur vrai si c est égal à lettre Y majuscule ou minuscule.

L'expression :

```
c >= '0' && c <= '9'
```

prend la valeur vrai si c est un chiffre décimal.

Transformations en majuscules ou en minuscules

La fonction **Character.toUpperCase** retourne la caractère passé en paramètre en majuscule.

Par exemple

```
char c ;  
c = 'a' ;  
c = Character . toUpperCase ( c ) ;  
System.out.println ( c ) ;
```

La fonction **Character.toLowerCase** retourne la caractère passé en paramètre en minuscule.

- La fonction estChiffreHexa
- Table Ascii en décimal
- Table Ascii en hexadécimal

- 1 Les littéraux chaînes de caractères
- 2 Déclaration d'une variable de type chaîne de caractères
- 3 Affectation
- 4 Saisie à partir du clavier et affichage à l'écran
- 5 Longueur d'une chaîne de caractères
- 6 Accès au caractère de rang i
- 7 Concaténation
- 8 Egalité de deux chaînes de caractères
- 9 Ordre lexicographique
- 10 Comparaison de deux chaînes de caractères
- 11 Recherche d'un caractère
- 12 Conversion d'une chaîne en nombres
- 13 Conversion d'un nombre en chaîne
- 14 Extraction d'une sous-chaîne

Les valeurs des chaînes caractères sont représentés par des littéraux

Les littéraux chaînes de caractères sont encadrés par des guillemets et non par des apostrophes

"RT-1"	4 caractères
""	chaîne vide aucun caractère
"A"	un seul caractère
" "	un espace
"abc\n12"	6 caractères
"\""	un guillemet

Il est très important de ne pas confondre le caractère 'A' et la chaîne de caractères "A"

Une variable **ch** de type chaîne de caractères doit être déclarée

```
String ch ;
```

On peut alors lui affecter un littéral chaîne de caractères

```
ch = "RT-1" ;
```

ou la valeur d'une autre variable de type chaîne de caractères

```
String ch1 ;  
...  
ch = ch1 ;
```

Saisie à partir du clavier

```
ch = EntreeClavier.readString ( "?\u000A" ) ;
```

Affichage à l'écran en restant sur la ligne

```
System.out.print ( ch ) ;
```

Affichage à l'écran en passant à la ligne

```
System.out.println ( ch ) ;
```

Longueur d'une chaîne de caractères

L'expression

```
ch . length ( )
```

donne le nombre de caractères (ou longueur) de la chaîne de caractères ch

```
String ch1 ;  
ch1 = "RT-1" ;  
System.out.println ( ch1 . length ( ) ) ;  
String ch2 ;  
ch2 = "" ;  
System.out.println ( ch2 . length ( ) ) ;
```

Longueur d'une chaîne de caractères (suite)

Ne pas confondre

- la longueur d'une chaîne de caractères
- et le nombre d'éléments d'un tableau

La longueur de la chaîne de caractères **ch** est

```
ch . length ( )
```

Le nombre d'éléments du tableau **a** est

```
a . length
```

Accès au caractère de rang i

L'expression

```
ch . charAt ( i )
```

donne le caractère de rang i de la chaîne **ch**

Le rang i doit être compris entre 0 et `ch . length ( ) - 1`.

Dans le cas contraire une exception

```
StringIndexOutOfBoundsException
```

est déclenchée et l'exécution du programme est stoppée.

Remarque : `setCharAt` n'existe pas pour les chaînes de caractères.

Ecrire la fonction qui permet d'afficher la chaîne de caractères passée en paramètre à l'envers.

```
public static void afficheEnvers ( String ch ) {  
  
    ...  
  
}
```

Ecrire la fonction qui retourne la chaîne de caractères passée en paramètre à l'envers.

```
public static String envers ( String ch ) {  
  
    ...  
  
}
```

Ecrire la fonction qui retourne le nombre d'espaces de la chaîne de caractères passée en paramètre.

```
public static int nbEspaces ( String ch ) {  
  
    ...  
  
}
```

L'opérateur + permet de concaténer deux chaînes de caractères.

Par exemple

```
...
ch1 = "RT" ;
ch2 = "Béthune" ;
ch1 = ch1 + " " + ch2 ;
// la valeur de ch1 est "RT Béthune"
```

Il n'est pas possible d'utiliser les opérateurs d'égalité ou d'inégalité avec les chaînes de caractères

L'expression

```
s1 . equals ( s2 )
```

retourne vrai si les deux chaînes sont égales et faux dans le cas contraire.

Egalité de deux chaînes de caractères (suite)

```
    ...  
s1 = "ABC" ;  
s2 = "abc" ;  
System.out.println( s1.equals ( s2 ) ) ;  
    // -> false  
System.out.println( s1.equalsIgnoreCase ( s2 ) ) ;  
    // -> true
```

La chaîne **s1** précède la chaîne **s2** (**s1** $\prec$ **s2**) ssi

- **s1** est un préfixe de **s2**

bal $\prec$ ballon

- Le premier caractère de **s1** qui ne coïncide pas avec le caractère de même range de **s2** est inférieur à ce dernier

ballon $\prec$ bas

Comparaison de deux chaînes de caractères

L'expression

```
s1 . compareTo ( s2 )
```

retourne une valeur $\left\{ \begin{array}{ll} < 0 & \text{si } s1 \prec s2 \\ 0 & \text{si } s1 \text{ est égal à } s2 \\ > 0 & \text{si } s1 \succ s2 \end{array} \right.$

L'expression

```
s1 . compareToIgnoreCase ( s2 )
```

effectue la même comparaison sans tenir compte des majuscules et minuscules.

L'expression

```
s . indexOf ( c )
```

retourne

- la première occurrence du caractère `c` dans la chaîne `s`
- `-1` si le caractère `c` n'a pas été trouvé

L'expression

```
s . indexOf ( c , i0 )
```

retourne

- la première occurrence du caractère `c` dans la chaîne `s` à partir du rang `i0`
- -1 si le caractère `c` n'a pas été trouvé

Réécrire la fonction **nbEspaces** en utilisant la méthode **indexOf**.

```
public static int nbEspaces ( String ch ) {  
  
    ...  
  
}
```

Conversion d'une chaîne de caractères en nombre

L'expression

```
Integer . parseInt ( s )
```

donne la valeur numérique de la chaîne s

```
...  
s = "125" ;  
int v ;  
v = Integer . parseInt ( s )  
v = 2 * v ;  
    // la valeur de v est 250
```

Si la chaîne `s` ne représente pas un nombre entier une exception

```
NumberFormatException
```

est déclenchée et l'exécution du programme est stoppée.

L'expression

```
String . valueOf ( n )
```

donne la chaîne de caractères représentant le nombre n

```
String s ;  
s = 125 ;  
int n ;  
n = Integer . parseInt ( s ) ;  
n = 2 * n ;  
s = String . valueOf ( n ) ;
```

L'expression

```
s . substring ( iDeb , iFin )
```

retourne une nouvelle chaîne constituée des caractères de **s** dont les rangs sont compris entre **iDeb** et **iFin - 1**

L'expression

```
s . substring ( iDeb )
```

retourne une nouvelle chaîne constituée des caractères de **s** dont les rangs sont compris entre **iDeb** et **s . length () - 1**

Ecrire la fonction **heureEnSecondes**

qui admet un paramètre de type chaîne de caractères
de la forme "HH:MM:SS"

et retourne le nombre de secondes correspondant.

Par exemple

```
heureEnSecondes ( "01:02:20" )
```

retourne 3740 (3600 + 120 + 20)

Ecrire la fonction **secondesEnHeure**

qui admet un paramètre de type entier le nombre de secondes
et retourne une chaîne de caractères de la forme
de la forme "HH:MM:SS"

Par exemple

```
secondesEnHeure ( 3740 )
```

retourne "01:02:20"

- Le nom d'une variable est appelé identificateur.
- Un identificateur est une suite de caractères alphanumériques commençant par une lettre.
- Un identificateur ne comporte pas de caractère espace.
- On distingue les lettres majuscules et minuscules.
- Par convention, en java le nom d'une variable commence par une lettre minuscule.
- Par souci de lisibilité, il est important de donner aux variables des noms significatifs.
- Le nom d'une variable ne peut pas être égal à un mot réservé du langage, par exemple `for`, `if`, `int` ...

Les opérateurs possibles sont :

- ! non
- && et court-circuit
- & et non court-circuit
- || ou court-circuit
- | ou non court-circuit

L'opérateur non

p	! p
false	true
true	false

L'opérateur et non court-circuit

p	q	p & q
false	false	false
false	true	false
true	false	false
true	true	true

p	q	p && q
false	?	false
true	false	false
	true	true

Si le premier opérande **p** est faux le deuxième opérande **q** n'est pas évalué (il peut être indéfini)

L'opérateur ou non court-circuit

p	q	p q
false	false	false
false	true	true
true	false	true
true	true	true

L'opérateur ou court-circuit

p	q	p q
true	?	true
false	false	false
	true	true

Si le premier opérande **p** est vrai le deuxième opérande **q** n'est pas évalué (il peut être indéfini)

Expressions booléennes

Opérateurs relationnels

==	égal
!=	différent
>	supérieur
<	inférieur
>=	supérieur ou égal
<=	inférieur ou égal

L'expression $t \in [t1, t2]$ s'écrit :

```
t >= t1 && t <= t2
```

L'expression $t \notin [t1, t2]$ s'écrit :

```
t <= t1 || t >= t2
```

```
if ( c ) {  
    a1  
} else {  
    a2  
}
```

La condition **c** doit être une expression booléenne (dont la valeur est égale à vrai ou faux)

Si la condition est vraie, l'action **a1** est exécutée, dans le cas contraire l'action **a2** est exécutée

Déclaration ou définition d'une fonction

La déclaration d'une fonction (avant la fonction main) est de la forme :

```
public static typeValRet nomFct ( listParamForm ) {  
    // corps de la fonction  
}
```

- **typeValRet** est le type de la valeur retournée.
 - **void** indique que la fonction ne retourne rien
- le nom de la fonction **nomFct** doit indiquer clairement le traitement effectuée par la fonction.
- **listParamForm** est la liste des paramètres formels

La fonction pulse

La fonction **pulse** est définie par la représentation graphique suivante :

La fonction pulse

```
public static double pulse( double t, double t1, double t2, double a ) {  
  
}
```

La fonction pulse

```
public static double pulse( double t, double t1, double t2, double a ) {  
    if ( t >= t1 && t <= t2 ) {  
        return a ;  
    } else {  
        return 0 ;  
    }  
}
```

La fonction pulse

```
public static double pulse( double t, double t1, double t2, double a ) {  
    double p ;  
    if ( t >= t1 && t <= t2 ) {  
        p = a ;  
    } else {  
        p = 0 ;  
    }  
    return p ;  
}
```

La factorielle de n notée $n!$ est égale à :

$$1 * 2 * 3 * \dots * n$$

Par convention $0! = 1$

```
public static int fact ( int n ) {  
    // n est un entier >= 0  
  
}
```

La fonction fact

```
public static int fact ( int n ) {  
    // n est un entier >= 0  
    int f ;  
    f = 1 ;  
    for ( int i = 2 ; i <= n ; i = i + 1 ) {  
        f = f * i ;  
    }  
    return f ;  
}
```

Attention le code suivant

```
public static int fact ( int n ) {  
    // n est un entier >= 0  
    int f ;  
    f = 1 ;  
    for ( int i = 0 ; i <= n ; i = i + 1 ) {  
        f = f * i ;  
    }  
    return f ;  
}
```

est faux, pourquoi ?

Donner l'instruction qui permet d'obtenir la valeur de

$$n! + p!$$

On supposera que les variables n et p ont été déclarées et ont reçues une valeur.

Donner l'instruction qui permet d'obtenir la valeur de

$$n! + p!$$

On supposera que les variables n et p ont été déclarées et ont reçues une valeur.

```
System.out.println ( fact ( n ) + fact ( p ) );
```

Donner l'instruction qui permet d'obtenir la valeur de

$$n! + p!$$

On supposera que les variables n et p ont été déclarées et ont reçues une valeur.

La réponse suivante

```
fact ( n ) + fact ( p );
```

est une erreur, pourquoi ?

Soit le tableau non rempli **a**

a	10	0	20	0	0	30	-1	-1
na	6							

na donne le nombre d'éléments du tableau **a**.

Donner les instructions qui permettent de déclarer et de donner une valeur à ces deux variables.

Tableaux non remplis

a	10	0	20	0	0	30	-1	-1
na	6							

```
int [ ] a ;  
  
a = new int [ ] { 10, 0, 20, 0, 0, 30, -1, -1 } ;  
  
int na ;  
  
na = 6 ;
```

Donner la fonction **nbZeros** qui retourne le nombre de zéros du tableau **a** de **na** éléments.


```
public static int nbZeros(int [ ] a, int na) {
    int nz ;
    nz = 0 ;
    for ( int i = 0 ; i <= na - 1 ; i=i+1 ) {
        if ( a [ i ] == 0 ) {
            nz = nz + 1 ;
        }
    }
    return nz ;
}
```

Soit le tableau non rempli **a**

a	10	0	20	0	0	30	-1	-1
---	----	---	----	---	---	----	----	----

na	6
----	---

après suppression des zéros le tableau devient :

a	10	20	30	0	0	30	-1	-1
---	----	----	----	---	---	----	----	----

na	3
----	---

La fonction supprimeZeros

Cette fonction retourne le nombre d'éléments du tableau après suppression des zéros

```
public static int supprimeZeros(int [ ] a, int na) {  
  
}
```

Pour réaliser ce traitement on utilise deux indices

- **i** pour parcourir les éléments d'indices **0** à **na - 1**
- **j** pour ranger les éléments non nuls

La fonction supprimeZeros

Cette fonction retourne le nombre d'éléments du tableau après suppression des zéros

```
public static int supprimeZeros(int [ ] a, int na) {  
    int j ;  
    j = 0 ;  
    for ( int i = 0 ; i <= na - 1 ; i = i + 1 ) {  
        if ( a [ i ] != 0 ) {  
            a [ j ] = a [ i ] ;  
            j = j + 1 ;  
        }  
    }  
    return j ;  
}
```

Pour réaliser ce traitement on utilise deux indices

- **i** pour parcourir les éléments d'indices **0** à **na - 1**
- **j** pour ranger les éléments non nuls

L'instruction qui permet de supprimer les zéros du tableau `a` de `na` éléments est :

```
na = supprimeZeros ( a , na ) ;
```

Tri d'un tableau de chaînes de caractères

Le tableau de chaînes de caractères :

	0	1	2	3	4
mots	Python	Java	Ada	C	Perl

après le tri le tableau précédent devient :

	0	1	2	3	4
mots	Ada	C	Java	Perl	Python

Tri par sélection

Soit **a** un tableau et **n** son nombre d'éléments.

n est égal à **a.length - 1**

A l'étape **k** on recherche (sélectionne) le plus petit élément de la partie non triée et on l'échange avec le premier élément (d'indice **k**) de cette partie non triée.

L'algorithme du tri par sélection est donc :

```
pour i de 0 à n - 2 faire  
  
    // déterminer l'indice iMin du plus petit élément  
    // de a [ k : a . length - 1 ]  
  
    // échanger les éléments d'indice k et iMin  
  
fpour
```

Tri par sélection (suite)

Pour le tableau a

	0	1	2	3	4
a	Python	Java	Ada	C	Perl

à l'étape $k=0$ on trouve $iMin=2$, le tableau a devient :

	0	1	2	3	4
a	Ada	Java	Python	C	Perl

Tri par sélection (suite)

	0	1	2	3	4
a	Ada	Java	Python	C	Perl

à l'étape $k=1$ on trouve $iMin=3$, le tableau a devient :

	0	1	2	3	4
a	Ada	C	Python	Java	Perl

à l'étape $k=2$ on trouve $iMin=3$, le tableau a devient :

	0	1	2	3	4
a	Ada	C	Java	Python	Perl

Tri par sélection (suite)

	0	1	2	3	4
a	Ada	C	Java	Python	Perl

à l'étape $k=3$ on trouve $iMin=4$, le tableau a devient :

	0	1	2	3	4
a	Ada	C	Java	Perl	Python

Il ne reste plus qu'un élément supérieur à tous ceux qui le précèdent, le tableau a est donc complètement trié.

	0	1	2	3	4
a	Ada	C	Java	Perl	Python

Ecrire la fonction **tri** qui permet de trier par ordre croissant le tableau **a** de chaînes de caractères passé en paramètre.

Cette fonction doit utiliser les deux fonctions **indMin** et **echange**

Exercice 1 (suite)

```
package tp12 ;

public class Tri {
    public static void echange ( String [ ] a, int i1 , int i2 ) {

    }

    public static int indMin ( String [ ] a , int iDeb ) {

    }

    public static void tri ( String [ ] a ) {

    }

    public static void main ( String [ ] args ) {
        String [ ] mots ;
        mots = new String [ ]
            { "Python" , "Java" , "Ada" , "C" , "Perl" } ;

        Tableaux.afficher( mots ) ;
        tri ( mots ) ;
        Tableaux.afficher( mots ) ;
    }
}
```

Il n'est pas possible d'utiliser les opérateurs d'égalité ou d'inégalité avec les chaînes de caractères

L'expression

```
s1 . equals ( s2 )
```

retourne vrai si les deux chaînes sont égales et faux dans le cas contraire.

Egalité de deux chaînes de caractères (suite)

```
    ...  
s1 = "ABC" ;  
s2 = "abc" ;  
System.out.println( s1.equals ( s2 ) ) ;  
    // -> false  
System.out.println( s1.equalsIgnoreCase ( s2 ) ) ;  
    // -> true
```

La chaîne **s1** précède la chaîne **s2** (**s1** $\prec$ **s2**) ssi

- **s1** est un préfixe de **s2**

bal $\prec$ ballon

- Le premier caractère de **s1** qui ne coïncide pas avec le caractère de même range de **s2** est inférieur à ce dernier

ballon $\prec$ bas

Comparaison de deux chaînes de caractères

L'expression

```
s1 . compareTo ( s2 )
```

retourne une valeur $\left\{ \begin{array}{ll} < 0 & \text{si } s1 \prec s2 \\ 0 & \text{si } s1 \text{ est égal à } s2 \\ > 0 & \text{si } s1 \succ s2 \end{array} \right.$

L'expression

```
s1 . compareToIgnoreCase ( s2 )
```

effectue la même comparaison sans tenir compte des majuscules et minuscules.

Recherche séquentielle d'une valeur dans un tableau non rempli

Ecrire la fonction **appartient** qui admet trois paramètres

- **a** un tableau de chaînes de caractères dans lequel s'effectue la recherche
- **nbEls** entier égal au nombre d'éléments du tableau précédent
- **valRech** chaîne de caractères valeur recherchée dans le tableau

et qui retourne **vrai** si la valeur recherchée **valRech** appartient au tableau **a** et **faux** dans le cas contraire.

La fonction appartient

```
public static boolean appartient( String [ ] a, int nbElts , String valRech) {  
  
}
```

Elimination des doublons

```
public static int elimDoublons ( String [ ] a, int nbElts ) {  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
}
```

Par défaut les littéraux entiers sont écrits en décimal.

Ils peuvent aussi être écrits en hexadécimal ou en octal s'ils commencent par `0x` ou `0`

25	
0x19	25 en hexadécimal ($16 + 9$)
031	25 en octal ($3 * 8 + 1$)

L'opérateur non

x	$\bar{x}$
0	1
1	0

L'opérateur et

x	y	$x \cdot y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$x \cdot 0 = 0$$

$$x \cdot 1 = x$$

L'opérateur ou

x	y	$x + y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$x + 0 = x$$

$$x + 1 = 1$$

L'opérateur ou exclusif

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$x \oplus 0 = x$$

$$x \oplus 1 = \bar{x}$$

Soit a un octet :

	7	6	5	4	3	2	1	0	rangs
a	a_7	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	poids
	128	64	32	16	8	4	2	1	

Le bit de rang i a pour poids 2^i

&	et bits à bits
	ou bits à bits
^	ou exclusif bits à bits
~	complément

Soient **a** et **b** deux octets (ou plus généralement des mots de n bits)

Le **et** bits à bits entre les octets **a** et **b** est :

avec $u_i = a_i \cdot b_i$

Soient **a** et **b** deux octets (ou plus généralement des mots de n bits)

Le **ou** bits à bits entre les octets **a** et **b** est :

avec $v_i = a_i + b_i$

Le ou exclusif bits à bits $\wedge$

Soient **a** et **b** deux octets (ou plus généralement des mots de n bits)

Le **ou** exclusif bits à bits entre les octets **a** et **b** est :

avec $w_j = a_j \oplus b_j$

Le complément de l'octet a

est l'octet

Exercice 1

Donner l'instruction qui permet de forcer à 1 le bit de rang 5 de l'octet **a**

Exercice 2

Donner l'instruction qui permet de forcer à 0 le bit de rang 5 de l'octet **a**

Exercice 3

Donner l'instruction qui permet de complémenter le bit de rang 5 de l'octet **a**

>>	décalage à droite
<<	décalage à gauche

Décalage à droite (1)

Le décalage à droite d'une position de l'octet a

est :

Décalage à droite (2)

Le décalage à droite de deux positions de l'octet **a**

est :

Décalage à gauche (1)

Le décalage à gauche d'une position de l'octet a

est :

Décalage à gauche (2)

Le décalage à gauche de deux positions de l'octet a

est :

La fonction `quartetPoidsFaible`

Ecrire la fonction **`quartetPoidsFaible`** qui retourne le quartet de poids faible de l'octet passé en paramètre.

```
quartetPoidsFaible ( 25 ) retourne 9  
                    ( 25 = 0x19 )
```

```
public static int quartetPoidsFaible( int n ){  
  
}
```

La fonction quartetPoidsFort

Ecrire la fonction **quartetPoidsFort** qui retourne le quartet de poids fort de l'octet passé en paramètre.

```
quartetPoidsFort ( 25 ) retourne 1  
                    ( 25 = 0x19 )
```

```
public static int quartetPoidsFort( int n ){  
  
}
```

La fonction `quartetToHexa` (1)

La fonction **`quartetToHexa`** retourne un caractère égal au chiffre hexadécimal du quartet passé en paramètre.

quartet	car hexa
0	'0'
...	...
9	'9'
10	'a'
11	'b'
12	'c'
13	'd'
14	'e'
15	'f'

La fonction quartetToHexa (2)

quartetToHexa (5) retourne le caractère '5'

quartetToHexa (10) retourne le caractère 'a'

```
public static char quartetToHexa(int quartet ){  
}
```


La fonction setBit

```
public static int setBit ( int b , int i ) {  
    }  
}
```

retourne la valeur l'octet **b** avec le bit de rang **i** forcé à 1.

On suppose que

- la valeur de l'octet **b** est comprise entre 0 et 255
- la valeur du rang **i** est comprise entre 0 et 7

La fonction resetBit

```
public static int resetBit ( int b , int i ) {  
    }  
}
```

retourne la valeur l'octet **b** avec le bit de rang **i** forcé à 0.

On suppose que

- la valeur de l'octet **b** est comprise entre 0 et 255
- la valeur du rang **i** est comprise entre 0 et 7

La fonction `compBit`

```
public static int compBit ( int b , int i ) {  
    }  
}
```

retourne la valeur l'octet **b** avec le bit de rang **i** complémenté.

On suppose que

- la valeur de l'octet **b** est comprise entre 0 et 255
- la valeur du rang **i** est comprise entre 0 et 7

Déclaration d'un nombre complexe

```
Complexe z ;
```

Constuction d'un nombre complexe dont

- la partie réelle est **a**
- et la partie imaginaire **b**

```
z = new Complexe ( a , b ) ;
```

où a et b sont deux réels.

```
z . mod ( )
```

retourne le module du nombre complexe z

```
z . arg ( )
```

retourne l'argument en radians du nombre complexe z

```
z . argD ( )
```

retourne l'argument en degrés du nombre complexe z

Ecrire un programme qui crée le nombre complexe $1 + i$ et affiche son module et son argument en degrés.

L'instruction

```
z . saisir ( )
```

permet de saisir la partie réelle et imaginaire du nombre complexe z.

Attention ce dernier doit être construit.

L'instruction

```
z . afficher ( )
```

permet d'afficher la partie réelle et la partie imaginaire du nombre complexe z.

Ecrire un programme qui

- crée le nombre complexe
- saisit sa partie réelle et imaginaire
- affiche sa partie réelle et sa partie imaginaire puis son module et son argument en degrés.

```
z . re ( )
```

retourne la partie réelle du nombre complexe z

```
z . im ( )
```

retourne partie imaginaire du nombre complexe z

Ecrire un programme qui

- crée deux nombres complexes $z1$ et $z2$
- saisit leurs parties réelles et imaginaires
- calcule le nombre complexe $z3 = z1 + z2$
- affiche sa partie réelle et sa partie imaginaire puis son module et son argument en degrés.

Ecrire un programme qui

- crée deux nombres complexes $z1$ et $z2$
- saisit leurs parties réelles et imaginaires
- calcule le nombre complexe $z4 = z1 * z2$
- affiche sa partie réelle et sa partie imaginaire puis son module et son argument en degrés.

```
z1 . add ( z2 )
```

retourne le nombre complexe $z1 + z2$

L'instruction

```
z1 . mul ( z2 )
```

retourne le nombre complexe $z1 * z2$

Ecrire un programme qui

- crée deux nombres complexes $z1$ et $z2$
- saisit leurs parties réelles et imaginaires
- calcule le nombre complexe $z3 = z1 + z2$
- calcule le nombre complexe $z4 = z1 * z2$
- affiche les parties réelles et imaginaires de $z3$ et $z4$

Ecrire un programme qui

- crée deux nombres complexes **z1** et **z2**
- saisit leurs parties réelles et imaginaires
- calcule le nombre complexe

$$z = \frac{z1 * z2}{z1 + z2}$$

- affiche la partie réelle et imaginaire de **z**